Tenta - Теплоизоляционная краска для крыши

Изоляционная краска для крыши, обеспечивает теплоизоляцию с керамической армированной структурой на основе акрилового сополимера.

Область применения

Применяется на любых бетонных, гипсовых, а также этернитовых поверхностях.

Характеристики

• Благодаря устойчивым к ультрафиолетовым лучам расцветкам, обеспечивает превосходную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей.
• Имеет устойчивую структуру к слабым химическим растворам.
• Благодаря своей эластичности не показывает трещины в стене.
• Краска устойчива к атмосферным условиям и загрязнениям, воздействиям солнечных лучей, трению и ударам.
• Не выцветает, не трескается, не вздувается и не отслаивается.
• Благодаря хорошей укрывистости, краска легко наносится на поверхность, обеспечивает экономию времени и труда.
• Тщательно выбранные расцветки и высокое качество придают поверхности матовый вид.
• В процессе нанесения, краска не выделяет неприятный запах.

Применение

Поверхность на которую наносится ***Bianca Tenta*** очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Затем поверхность обрабатывается наждаком. Неровные участки замазываются шпатлевкой. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºC и +30ºC. Далее переходим к нанесению Грунтовки Bianca Universal Astar. Наносится один слой.После этого щёткой, валиком или распылителем наносится в два слоя ***Bianca Tenta***.Среда применения должна быть изолирована от ветра и сквозняков.

Приготовление

Не требует разбавления.При необходимости разбавьте его водой.

Покрываемая площадь

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 1 м².

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 года.

Упаковка

15,00 Л

Правила Техники Безопасности

• Во время покраски наденьте защитные очки.
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору.
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость.
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте.
• Беречь от мороза или перегревания.
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой.
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com