



3D смола - эпоксидная прозрачная смола

Это двухкомпонентный прозрачный материал покрытия на основе эпоксидной смолы, не содержащий растворителей, который очень хорошо проникает в пористые поверхности и используется для 3D-применения.

Область применения

Может применяться для декоративных покрытий офисов, ванных комнат, кухонь, выставочных залов, торговых центров.

Характеристики

- Обладает высокой химической и механической стойкостью.
- Устойчивость к атмосферным условиям и загрязнениям, трению и ударам.
- Цвет не тускнеет, не трескается, не разбухает и не растекается.
- Придает дополнительную прочность нанесенной поверхности.
- Он глянцевый и прозрачный.
- Обладает отличной влагостойкостью.

Применение

Наносимые поверхности: масло, ржавчина, пыль и т. Д. не должно быть примесей. Пескоструйная очистка ржавых поверхностей металлической щеткой

Чистку и протирание следует производить При нанесении следует учитывать, что температура поверхности и окружающей среды составляет от +5°C до +30°C. Если старые и новые металлические поверхности, на которые будет наноситься **Bianca 3D Resin - Epoxy Transparent Resin**, будут окрашены впервые, масло и загрязнения с поверхности следует удалить разбавителем после шлифовки до глянцевой поверхности.

Приготовление

Готова к использованию

Срок службы смеси

1 час при 23 ± 2°C

Соотношение смешивания (по весу)

Смола Bianca 3D - Прозрачная эпоксидная смола Компонент А: 6,25 единиц
Смола Bianca 3D - Прозрачная эпоксидная смола Компонент В: 3,75 единиц

Время сушки (20°C)

Высыхание на ощупь: 1 час

Удержание пыли: 12 часов

Полное Высыхание: 24 часа

Для механической обработки он завершает свое высыхание через 4 - 6 дней.

Площадь грунтовки

1 литр наносится в один слой на площадь 6 - 7 м², в зависимости от способа нанесения и поверхности..
(Толщина сухой пленки 45 ± 5 мкм)

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и не вскрытой таре 1 год.

Упаковка

Итого: 2.50 (1.56 + 0.94) / 20.00 (12.5 + 7.5) кг

Компонент А

Классификация опасностей

- Раздражение кожи.2 H315: Вызывает раздражение кожи.
- Чувствительность кожи.1 H317: Вызывает аллергическую кожную реакцию.
- Раздражение глаз 2 H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
- Водный Хроническая . 2 H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Меры предосторожности

-Предосторожности

P261: Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.

P273: Избегайте попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

-Вмешательство

P303 + P361 + P353: В случае контакта с кожей (или волосами): немедленно снять / снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / принять душ.

P331: Не вызывать рвоту.

P332 + P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

-Место хранения

P403 + P235: Хранить в хорошо вентилируемом и в холодном месте.

P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с «Правилами утилизации опасных отходов». Утилизация с бытовыми отходами запрещено. Не допускайте попадания в канализацию.

Фразы предупреждения

Опасно

Знаки опасности



Компонент Б

Классификация опасностей

- Острая токсичность.4; H302: Вредно при проглатывании.
- Острая токсичность.4; H332: Вредно при вдыхании.
- Чувствительность кожи 1; H317: Вызывает аллергическую кожную реакцию.
- Водная хроническая.3; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

-Предосторожность

P273: Избегайте попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

-Вмешательство

P301 + P330 + P331: При проглатывании: прополоскать рот. Не пытайтесь вызвать рвоту.

P302 + P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом.

P309 + P311: В случае воздействия или если вы плохо себя чувствуете: обратитесь в токсикологический центр или к врачу / терапевту.

P338: Снимите контактные линзы, если они есть и если легко это сделать. Постоянно встряхивайте.

-Место хранения

P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с «Правилами утилизации опасных отходов». Утилизация с бытовыми отходами запрещено. Не допускайте попадания в канализацию.

Фразы предупреждения

Опасно

Знаки опасности

