



Виа-Рох - Эпоксидное напольное покрытие с, не содержащее растворителей (рисунком апельсиновой корки)

Двухкомпонентное покрытие для пола на основе эпоксидной смолы, не содержащее растворителей, реакционного высыхания, узор «апельсиновая корка».

Область применения

Применяется в операционных, текстильных фабриках, пищевых предприятиях, лабораториях, электростанциях, гаражах, прачечных, складах, автостоянках, при ремонте, техническом обслуживании, моечных установках, проходах, ваннных комнатах и прочных полах, где требуется химическая и механическая стойкость.

Характеристики

- Придает полу эффект апельсиновой корки.
- Обладает высокой химической и механической стойкостью.
- Устойчив к атмосферным условиям и загрязнениям, трению и ударам.
- Цвет не тускнеет, не трескается, не разбухает и не растекается.
- Благодаря высокой укрывистости на поверхности легко наносится и экономит время и силы.
- Придает поверхности умеренную нескользкость.
- Нанесенная поверхность легко очищается.

Применение

Поверхности, на которые будет наноситься не содержащее растворителей **эпоксидное напольное покрытие Виа-Рох с узором «апельсиновая корка»**; Она должна быть чистой и сухой, без всяких загрязнений, масла и пыли, остатков старой краски. Трещины следует заделать эпоксидной замазкой. Его следует смешивать с краской без растворителей и отвердителем и наносить после гомогенизации. Перед нанесением гранулометрический кварцевый песок 50 - 250 микрон смешивается с **эпоксидной грунтовкой для пола Виа-Рох, не содержащей растворителей**, в соотношении 1:1 и наносится на пол. Пока грунтовочный слой еще свежий, на него насыпают гранулированный кварцевый песок 0,2 - 0,7 мм. Через 24 часа с поверхности с помощью пылесоса удаляют неприлипшие излишки песка. **Эпоксидное напольное покрытие Виа-Рох без растворителей с рисунком «апельсиновая корка»** наносится валиком. Наносимый материал следует наносить специальным узорчатым валиком. Во время нанесения необходимо следить за тем, чтобы температура поверхности и окружающей среды была в пределах от +5°C минимум до +30°C максимум. В среде применения не должно быть чрезмерного ветра и воздушных потоков. Использование материала должно быть сделано примерно через 50 минут.

Разбавление

Он готов к использованию. Хорошо перемешайте перед использованием.

Срок службы смеси

1 час при 23 ± 2°C.

Соотношение смешивания (по весу)

Эпоксидное напольное покрытие Виа-Рох без растворителей с узором «апельсиновая корка» Компонент А: 7 шт.

Эпоксидное напольное покрытие Виа-Рох без растворителей с узором «апельсиновая корка» Компонент В: 1 шт.

Время сушки (20°C)

Высыхание на ощупь: 1 час

Полное Высыхание: 24 часа

Для механической обработки он завершает свое высыхание через 6 - 7 дней.

Покрываемая площадь

0,900 кг/м² в зависимости от способа нанесения и грунта

Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и не вскрытой таре 1 год.

Упаковка

Итого: 4,00 (3,50 + 0.50) кг / 20,00 (17,50 + 2,50) кг

Компонент А

Классификация опасностей

- Раздражение кожи. 2 H315: Вызывает раздражение кожи.
- Чувствительность кожи. 1 H317: Вызывает аллергическую кожную реакцию.
- Раздражение глаз 2 H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
- Водная Хроническая. 2 H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

-Предосторожности

P261: Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.

P273: Избегайте попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

-Вмешательство

P303 + P361 + P353: В случае контакта с кожей (или волосами): немедленно снять / снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / принять душ.

P331: Не вызывать рвоту.

P332 + P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

-Место хранения

P403 + P235: Хранить в хорошо вентилируемом и в холодном месте.

P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с «Правилами утилизации опасных отходов». Утилизация с бытовыми отходами запрещено. Не допускайте попадания в канализацию.

Фразы предупреждения

Опасно

Знаки опасности



Компонент Б

Классификация опасностей

- Острая токсичность.4; H302: Вредно при проглатывании.
- Острая токсичность.4; H332: Вредно при вдыхании.
- Чувствительность кожи 1; H317: вызывает аллергическую кожную реакцию.
- Водная хроническая.3; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

-Предосторожность

P273: Избегайте попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

-Вмешательство

P301 + P330 + P331: При проглатывании: прополоскать рот. Не пытайтесь вызвать рвоту.

P302 + P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом.

P309 + P311: В СЛУЧАЕ воздействия или если вы плохо себя чувствуете: обратитесь в токсикологический центр или к врачу / терапевту.

P338: Снимите контактные линзы, если они есть и если легко это сделать. Постоянно встряхивайте.

-Место хранения

P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с «Правилами утилизации опасных отходов». Утилизация с бытовыми отходами запрещено. Не допускайте попадания в канализацию.

Фразы предупреждения

Опасно

Знаки опасности

