



Via-Rox - Эпоксидное напольное покрытие без растворителей (Самовыравнивание)

Это двухкомпонентное покрытие для пола на основе эпоксидной смолы, не содержащее растворителей.

Область применения

Применяется в операционных, текстильных фабриках, пищевых предприятиях, лабораториях, электростанциях, гаражах, прачечных, складах, автостоянках, при ремонте, техническом обслуживании, моечных установках, проходах, ванных комнатах и прочных полах, где требуется химическая и механическая стойкость.

Характеристики

- Обладает высокой химической и механической стойкостью.
- Устойчив к атмосферным условиям и загрязнениям, трению и ударам.
- Цвет не тускнеет, не трескается, не разбухает и не растекается.
- Благодаря высокой укрывистости на поверхности легко наносится и экономит время и силы.
- Придает поверхности умеренную нескользкость.
- Нанесенная поверхность легко очищается.

Применение

Поверхности, на которые будет наноситься **эпоксидное напольное покрытие Via-Rox без растворителей**; Она должна быть чистой и сухой, без всяких загрязнений, масла и пыли, остатков старой краски. Трещины следует заделать эпоксидной замазкой. Его следует смешивать с краской без растворителей и отвердителем и наносить после гомогенизации. Наносимый материал следует тщательно прочесать гребенкой, кельмой или зубчатой кельмой. Если он будет использоваться в качестве краски, сканирование можно выполнить с помощью валика. После сканирования покрытие следует дегазировать игольчатым валиком. Во время нанесения необходимо следить за тем, чтобы температура поверхности и окружающей среды была в пределах от +5°C минимум до +30°C максимум. В среде применения не должно быть чрезмерного ветра и воздушных потоков. Использование материала должно быть сделано примерно через 50 минут. Перед нанесением покрытия на бетонный пол рекомендуется нанести **эпоксидную грунтовку без растворителя Via-Rox**.

Разбавление

Готов к использованию.

Срок службы смеси

1 час при 23 ± 2°C

Соотношение смешивания (по весу)

Эпоксидное напольное покрытие без растворителей Via-Rox Компонент А: 4 шт.

Эпоксидное напольное покрытие Via-Rox, не содержащее растворителей Компонент В: 1 шт.

Время сушки (20°C)

Высыхание на ощупь: 1 час

Полное высыхание: 24 часа

Для механической обработки завершает свое высыхание за 6 - 7 дней.

Покрываемая площадь

1,1–1,3 кг/м² для толщины 1–1,5 мм

1,3–1,6 кг/м² для толщины 1,5–2 мм

При толщине 2–2,5 мм покрывается площадь 1,6–2 кг/м².

Хранение

1 год при комнатной температуре в невскрытой оригинальной упаковке.

Упаковка

Общий вес набора: 2,50 кг (2,00 кг+0,50 кг) / 20,00 кг (16,00 кг+4,00 кг)

Компонент А

Классификация опасностей

- Раздражение кожи. 2 H315: Вызывает раздражение кожи.
- Чувствительность кожи. 1 H317: Вызывает аллергическую кожную реакцию.
- Раздражение глаз 2 H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
- Водная Хроническая. 2 H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

-Предосторожности

P261: Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.

P273: Избегайте попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

-Вмешательство

P303 + P361 + P353: В случае контакта с кожей (или волосами): немедленно снять / снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / принять душ.

P332 + P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

P331: Не вызывать рвоту.

-Место хранения

P403 + P235: Хранить в хорошо вентилируемом и в холодном месте.

P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с «Правилами утилизации опасных отходов». Утилизация с бытовыми отходами запрещено. Не допускайте попадания в канализацию.

Фразы предупреждения

Опасно

Знаки опасности



Компонент Б

Классификация опасностей

- Острая токсичность.4; H302: Вредно при проглатывании.
- Острая токсичность.4; H332: Вредно при вдыхании.
- Чувствительность кожи 1; H317: вызывает аллергическую кожную реакцию.
- Водная хроническая.3; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

P273: Избегайте попадания в окружающую среду.

P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

-Вмешательство

P301 + P330 + P331: При проглатывании: прополоскать рот. Не пытайтесь вызвать рвоту.

P302 + P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом.

P309 + P311: В СЛУЧАЕ воздействия или если вы плохо себя чувствуете: обратитесь в токсикологический центр или к врачу / терапевту.

P338: Снимите контактные линзы, если они есть и если легко это сделать. Постоянно встряхивайте.

-Место хранения

P405: Хранить под замком.

Фразы предупреждения

Опасно

Знаки опасности

