



## Краска для бассейна (Pool Paint)

Это двухкомпонентная, готовая к использованию, эластичная и легко наносимая краска для бассейнов на основе полиуретановой смолы, устойчивая к воде и давлению воды.

### Область применения

- В бассейнах и резервуарах для воды
- В металлических резервуарах и цистернах для воды,
- В декоративных бассейнах, прудах, плотинах, водных каналах,
- В очистных и уравнильных резервуарах,
- На бетон, штукатурку и стяжку.

### Характеристики

- Легко наносится.
- Устойчив к УФ лучам.
- Эластичный, не трескается и не набухает.
- Обладает высокой адгезией к сложным поверхностям.
- Устойчив к воде и пару, образующихся во влажных помещениях.

### Применение

Нагромождения, выступы и т. д., ухудшающие гладкость поверхностей нанесения или другие расходы. Подождите 24 часа между слоями. При нанесении необходимо учитывать, что температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C. Для достижения наилучших результатов следует нанести два слоя. Его следует наносить кистью, валиком или подходящим распылителем и оставлять сохнуть. Второй слой следует наносить в течение 24 часов после высыхания первого слоя. Смесь следует использовать в течение 20 - 30 минут. После нанесения его следует оставить для отверждения на 10 дней, прежде чем область нанесения будет заполнена водой.

### Соотношение смешивания (по весу)

Компонент А: 6 шт  
Компонент В: 1,1 шт

### Время сушки (20°C)

Первоначальное высыхание: 2 часа  
Нанесение второго слоя: 4 часа  
Полное Высыхание: 24 часа

### Покрываемая площадь

В зависимости от способа нанесения и грунта;  
1,3 кг/м<sup>2</sup> при толщине сухой пленки 1 мм  
1,2 кг/м<sup>2</sup> при толщине мокрой пленки 1 мм  
2 кг/м<sup>2</sup> для бассейнов и прудов  
2,5 кг/м<sup>2</sup> для террас и полов

### Хранение

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.

### Упаковка

Итого: 4,50 (3,80 + 0,70) кг

## Компонент А

### Информация о здоровье, безопасности и окружающей среде

---

- Во время покраски надевайте защитные очки.
- В случае попадания в глаза промойте глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.
- Убедитесь, что среда, в которой вы находитесь, вентилируется во время покраски и сушки.
- Храните баллончик с краской закрытым и недоступным для детей.
- Берегите краску от мороза и сильной жары.
- Не выливайте оставшуюся краску в раковину и унитаз.
- Очищайте кисть и валик водой после каждого нанесения.
- Позаботьтесь о безопасной транспортировке банки с краской и храните ее в вертикальном положении.

## Компонент В

### Классификация опасностей

---

- Раздражение кожи. 2 H315: Вызывает раздражение кожи.
- Чувствительность кожи. 1 H317: Вызывает аллергическую кожную реакцию.
- Раздражение глаз 2 H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
- Острая токсичность. 4; H332: Вредно при вдыхании.
- Респираторн сенсibiliз H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.
- Повторная Экспозиция 2, H336: Может вызывать сонливость или головокружение.
- Канцероген. 2 H351: Предположительно вызывает рак.
- Повт.воздействие 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.

### Меры предосторожности

---

#### -Предосторожности

- P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
- P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
- P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.
- P261: Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозолей.
- P264: После работы тщательно вымыть.
- P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
- P272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы.
- P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.
- P281: Использовать индивидуальные средства защиты.

#### -Вмешательство

- P312: Обратиться в токсикологический центр/к врачу... в случае плохого самочувствия.
- P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.
- P321: Применение специальных мер (см. ... на этом маркировочном знаке).
- P363: Постирать загрязнённую одежду перед последующим использованием.
- P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом.
- P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
- P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

P333+P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

P337+P313: Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу.

P342+P311: При появлении респираторных симптомов: обратиться в токсикологический центр или к врачу-специалисту/...

**-Место хранения**

P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.

P405: Хранить под замком.

**-Утилизация**

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с «Правилами утилизации опасных отходов». Утилизация с бытовыми отходами запрещено. Не допускайте попадания в канализацию.

**Фразы предупреждения**

---

Опасно

**Знаки опасности**

---

