Огнезащитный лак

Негорючий лак для внутренних и наружных работ на основе растворителя.

Область применения

Он используется на всех видах стен, деревянных и металлических поверхностях, особенно в местах с высоким риском возгорания, таких как больницы, школы, аэропорты.

Характеристики

• Обладает отличной адгезией к бетону, дереву и металлическим поверхностям, не трескается, не растекается и не набухает.

• При контакте огня или источника тепла с поверхностью, окрашенной ***огнезащитным лаком Bianca,*** пленочный слой отсекает тепло- и массоперенос на основную подповерхность, и огонь прекращается по окончании горения материалов.

• Ни в коем случае не распространяет пламя. При окраске ***огнезащитным лаком Bianca*** материала, горящего 5 минут при пожаре, этот период занимает 2 - 3 часа.

Применение

Наносимые поверхности должны быть полностью очищены от влаги, грязи, ржавчины и остатков старой краски и отшлифованы. Готов к использованию и должен наноситься слоями. Подождите не менее 2 часов между слоями. Температура поверхностей нанесения должна быть выше +5°C.

Разбавление

Готов к использованию. Хорошо перемешайте лак перед использованием и не смешивайте его с лаком другой марки.

Время сушки (20ºC)

Начальная сушка: 1 час
Нанесение второго слоя: 2 часа
Полное отверждение: 24 часа

Покрываемая площадь

1 литром в один слой покрывается лаком площадь 6 - 10 м², в зависимости от способа нанесения и пола.

Хранение

Его можно хранить в течение одного года в невскрытой оригинальной упаковке при температуре 5°C и 35°C вдали от прямых солнечных лучей. Он должен быть защищен от экстремальных температур и влажности.

Упаковка

2,50 / 15,00 л

Меры предосторожности

-Предосторожности

P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой.
P240: Заземлить / Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование.
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование..

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com

P242: Использовать только не искрящие приборы.
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P260: Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / вещество в распылённом состоянии.
P273: Избегайте попадания в окружающую среду.
P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.
P281: Использовать индивидуальные средства защиты.

-Вмешательство

P301+310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 или к врачу.
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.
P308+P313: В случае воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.
P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.
P331: Не вызывать рвоту.
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.
P391: Ликвидировать розлив.

-Место хранения

P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.
P405: Хранить под замком.

-Утилизация

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с «Правилами утилизации опасных отходов». Утилизация с бытовыми отходами запрещено. Не допускайте попадания в канализацию.

Фразы предупреждения

Опасно

Знаки опасности