



## Ahşap Koruyucu

Alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon gücüne sahip, mantarlaşma, haşere ve atmosferik etkenlere karşı dekoratif ahşap koruyucudur.

### Uygulanacak Yüzeyler

Eski ve yeni, iç ve dış ortamlardaki ahşap yüzeylerde, kapı ve pencere çerçevelerinde, doğal görünümün korunması istenen mobilya elemanlarında ve ağaç işlerinde kullanılır.

### Özellikleri

- Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı koruyucu özelliğindedir.
- Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.
- Kısa sürede kurur, Nem ayarlayıcı özelliğindedir.
- Mükemmel işler.
- Ahşaba dekoratif görünüm sağlar.

### Uygulama

Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. 2 kat **Bianca Ahşap Koruyucu** uygulayınız. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

Sert Kuruması: 12 saat  
İkinci Kat Uygulama: 24 saat

### Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 15 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### Parlama Noktası

38°C

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

### Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.  
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.  
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.  
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.  
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.  
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

**-Müdahale**

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

**-Depolama**

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

**-Bertaraf**

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**Uyarı Kelimesi**

Tehlike

**Zararlılık İşaretleri**

