



## Artistico - Creativo (Yanar Döner)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, rengi ve parlaklığı, ışığa, bakış açısına ve zemin rengine göre değişebilen dekoratif son kat silinebilir iç cephe boyasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

### Özellikleri

Yoğunluk: 1,05 ± 0,02 g/ml

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka **Bianca iç Cephe Macunu** ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Su Bazlı Saten Astarı** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Astar uygulamasından sonra duvar boyası 2 kat halinde yüzeye uygulanmalıdır. En belirgin yanar döner efekt zemindeki boya renginin siyah olması durumunda elde edilir. Boya kurduktan sonra **Bianca Artistico-Creativo** rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır ve henüz yaşken dekoratif amaçlı uygulama aletleri kullanılarak istenilen desen oluşturulur. +10°C ile +30°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır.

Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır. Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

### Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

### Boyanabilen Alan

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 3 kat toplamda 145 - 190 ml/m<sup>2</sup>'dir. Tek katta ise 40 - 70 ml/m<sup>2</sup> sarfiyat yapmaktadır. 1 litre ile 3 kat toplamda 5 - 6,5 m<sup>2</sup> yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### Depolama

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 lt

### Zararlılık Sınıflandırması

- Cilt Hassas 1A; H317

### Zararlılık İfadeleri

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### Önlem İfadeleri

#### - Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

**-Müdahale**

- P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

**-Bertaraf**

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**Uyarı Kelimesi**

Dikkat

**Zararlılık İşaretleri**

