



Artistico - Foglia (Varak)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, metal görünümlü dekoratif son kat iç ve dış cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyle

Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra, tekstürlü, akrilik ve mineral esaslı kaplamalar ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine uygulama yapılmalıdır.

Özellikleri

Yoğunluk: 1,07±0,02 (gr/ml)

Uygulama

Yeni boyanacak ve eski boyalı yüzeylerin üzerine tekstürlü uygulama yapılarak zemin hazırlığı yapılır. Tekstürlü yüzey son kat renge uygun renk ile boyanmalıdır. İstenilen renkteki **Bianca Artistico Foglia** rulo ile renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 2 kat, beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır. Yüzey duvar kâğıdı ile kaplıysa, istenilen renkteki **Bianca Artistico Foglia**, alt yüzey için önerilen renkte boya uygulamasının ardından, kuruma sürelerine dikkat edilerek 2 - 3 kat rulo ile uygulaması yapılır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltmez.

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 45 dakika
Tam kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

Uygulanacak yüzeye bağlı olarak tek katta 1 litresi ile 9 - 12 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama

Ağzı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Cilt Hassas 1A; H317

Zararlılık İfadeleri

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İşaretleri

