



Artistico - Linea (Kumlu Metalik Doku)

Akrilik kopolimer esaslı, kumlu yapıda parlak görünümlü dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri

Yoğunluk: 1,25 ± 0,02 (gr / cm³)

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmesi ve **Bianca İç Cephe Macunu** ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Saten Astarı** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır.

Bianca Artistico Linea inceltilmeden dekoratif fırça yardımı ile isteğe göre yatay, dikey ya da çapraz desen verilerek yüzeye uygulanır. Kurumaya yakın temiz ve kalın bir fırça ile kumların üzerindeki sıvı kısım fırça hafif bastırılarak alınır. Böylece kumlar mat görünüm alırken alt zemin parlak bir görüntü kazanmış olur.

Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.

Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

+5°C'in altında uygulama yapmayınız.

Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası 4 - 6 saat beklenmelidir.

Boyanabilen Alan

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 litresi ile 5 - 7 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 7,50 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Cilt Hassas 1A; H317

Zararlılık İfadeleri

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların BertarafıYönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İşaretleri

