



Artístico - Verluto (Kadifemsi Doku)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kadife desenli, ışığa göre ton ve renk değişebilen dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri

Yoğunluk: 1,17 ± 0,02 (gr / cm³)

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve **Bianca İç Cephe Macunu** ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Vals Saten Astarı** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra **Bianca Artístico Verluto** inceltmeden rulo yardımı ile yüzeye uygulanır mala ile yüzeye desen verilir. İlk kat uygulama kuruduktan sonra ikinci kat, dekoratif mala ya da rulo yardımı ile yüzeyde ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulamanın ardından yüzeyin kuruması beklenmeden özel mala yardımı ile yüzeye dairesel hareketlerle desen verilir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır.

Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

+10°C ile +30°C'ler arasında uygulama yapılmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 30 dakika

Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası 6 saat beklenmelidir.

Boyanabilen Alan

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 litresi ile tek katta 4,5 - 5 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 7,50 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Cilt Hassas 1A; H317

Zararlılık İfadeleri

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

- Tedbir

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İşaretleri

