



Biancalite Dış Cephe Astarı (Şeffaf)

Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, şeffaf, yüzey sağlama ve güçlendirici dış cephe astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Sıvalı iç ve dış yüzeyler, beton, gaz beton, alçı, sentetik ve plastik macunlu yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.

- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
- Boyanın dayanım ömrünü artırır.
- Kireçli yüzeylerde kireci bloke ederek, kireç kusmasını engeller.
- Her türlü iklim şartlarında uygulanabilir.
- Nemli ve rutubetli yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama

Biancalite Şeffaf Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

Biancalite Şeffaf Astar tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. **Biancalite Şeffaf Astar** uygulandıktan 18 saat sonra son kat boya uygulamasına geçilir. Üzerine her türlü emülsiyon veya solvent bazlı dış cephe kaplamaları, bütün dekoratif son kat boyalar, sentetik veya plastik macun uygulanabilir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır, inceltmeden uygulayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kat Boya uygulaması: 18 saat

Astarlanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 14 m² alan tek kat astarlanır.

Parlama Noktası

41°C

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT Tek. Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Kans. 1B; H350: Kansere yol açabilir.
- Sucul Kronik 2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri

- EUH066: Tekrarlanan maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P353: Cildinizi su / duş ile durulayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

