



## Brüt Beton Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli brüt beton astarıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalışma süresini artırmak amacıyla astar olara kullanılır.

### Özellikleri

- Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Alçının dayanım ömrünü artırır.

### Uygulama

**Bianca Brüt Beton Astarı** uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca Brüt Beton Astarı** tek kat olarak rulo ile uygulanır. **Bianca Brüt Beton Astarı** uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. **Bianca Brüt Beton Astarı** uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

Su ile en çok % 20 oranında inceltiniz.

### Kuruma Süresi (20°C)

Alçı uygulaması: 6 saat

### Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 3 - 5 m<sup>2</sup> alan tek kat astarlanır.

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

### Ambalaj

3,00 / 12,00 kg

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.