



Doğal Taş Vernik

Akrilik kopolimer reçine esaslı, silikon modifiyeli, darbeye, sürtünmeye, zayıf asit ve bazik çözeltilere karşı dirençli, şeffaf verniktir.

Uygulanacak Yüzeyler

Dekoratif tuğla, ahşap, doğal taş üzerine koruyucu vernik olarak, boya yapılmış yüzey üzerine de boyayı korumak amacıyla uygulanır.

Özellikleri

- Solvent bazlı bir sistem oluşu dolayısıyla eksi derecelerde bile uygulanabilir.
- Hidrofob yapısı dolayısıyla henüz kurumadan bile suya (yağmura) dirençlidir.
- Özel molekül yapısı ve büyüklüğü sayesinde; diğer sistemlerle sağlanması mümkün olmayan derecede derine nüfuz ederek, hem zemin sağlamlığı hem de izolasyon sağlar.

Uygulama

Altyapısı iyi hazırlanmış bir yüzeyde, yüzey emiciliğine bağlı olarak rulo veya fırça ile iki kat uygulanabilir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Kuruma Süresi (20°C)

Tam kuruma süresi 24 saattir.

Verniklenebilen Alan

Yüzeyin emiciliğine göre farklılık gösterebilir. 1 litresi ile 6 - 10 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

İçerdiği yanıcı ve parlayıcı olan solventin, güvenlik gereksinimlerine göre, ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında depolanmalı ve kullanılmalıdır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt Tah. 2; H315: Cilt tahrişine yol açar.
- BHOT. Tekrar Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- BHOT. Tekrar Mrz.3; H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Ürm. Sis. Tok.2; H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.

P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.

P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

- P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P304+P340: Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P331: Kusturmayın.
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

