



Elastik Kauçuklu Dış Cephe

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, elastik dış cephe kaplamasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Alçı, beton, tuğla, prefabrik beton, ahşap yüzeylere uygulanabilir. Bilhassa deniz suyunun ve rutubetin etkin olduğu bölgelerdeki başarı ile kullanılabilir.

Özellikleri

- Yarı mat görünümündedir.
- Ultraviyole ışınlarla karşı dayanıklıdır.
- Oksitlenmeyen, tuza, rutubete ve zayıf kimyasal çözeltilere dayanıklılık gösteren bir yapıya sahiptir.
- Yüze deterjanlı veya sabunlu su ile yıkanabilir.
- Zaman içinde elastikliğini kaybetmez.
- Duvardaki kılcal çatlakları elastikliği sayesinde belli etmez.
- Değişik rulolar kullanılması ile uygulama yüzeyinde farklı desenler oluşturulması mümkündür.
- Su itici özelliğinden dolayı duvarlarınız sürekli kuru kalır. Böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme ile ısınma kayıpları en aza inmiş olur.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka **Bianca Akrilik Dış Cephe Astarı** kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. Daha sonra **Bianca Elastik Kauçuklu Dış Cephe Boyası** tatbik edilir. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Su ile inceltmeden direkt olarak uygulayınız. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1 - 1,2 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.