



Forza Brüt Beton Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli brüt beton astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalşıma süresini artırmak amacıyla astar olara kullanılır.

Özellikleri

- Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Alçının dayanım ömrünü arttırır.

Uygulama

Bianca Forza Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca Forza Brüt Beton Astarı** tek kat olarak rulo ile uygulanır. **Bianca Forza Brüt Beton Astarı** uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. **Bianca Forza Brüt Beton Astarı** uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Su ile en çok % 20 oranında inceltiniz.

Kuruma Süresi (20°C)

Alçı uygulaması: 6 saat

Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 3 - 5 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

3,00 / 12,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.