



## Forza Rapid Boya Astarı

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, endüstriyel amaçlı kullanılan astardır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü makine aksamı, ziraat, iş ve bahçe makineleri, traktör, römork, oto radyatör aksamaları, varil, vana, çelik eşyalar ve su pompası gibi yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

### Özellikleri

• Rapid son kat boya için düzgün bir yüzey oluşturur.

- Fırça izi ve akma yapmaz.
- Metal yüzeylere iyi yapışır.
- Hızlı kurur.
- Darbelere, kısa süreli seyreltik kimyasallara dayanıklıdır.

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler pastan kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Metal yüzeyden her türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. %10-15 oranında rapid tiner ile inceltilen astar, boya tabancası ile tatbik edilir. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. **Bianca Forza Rapid Astar** ile astarlanmış yüzeylere bir gün sonra **Bianca Forza Rapid Boya** uygulaması önerilir.

### İnceltme (Hacimce)

**Bianca Selülozik Tiner** ile %10-15 oranında inceltme yapılır.

### Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 15 - 20 dakika  
Toz Tutmama: 2 - 3 saat  
Sertleşme Kuruması: 24 saat

### Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7 - 10 m<sup>2</sup> alan tek kat astarlanır.

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. +5 ve +30°C arası muhafaza ediniz.

### Ambalaj

3,00 / 15,00 kg

### Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.  
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.  
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

**-Müdahale**

P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

**-Depolama**

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**-Bertaraf**

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**Uyarı Kelimesi**

Tehlike

**Zararlılık İşaretleri**

