



## Ham Sıva İç Cephe Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli, beyaz pigmentli iç cephe astarıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Mineral esaslı ham sıvalı iç yüzeylerde ve ilk defa boya uygulaması yapılacak yüzeylerde kullanılmalıdır.

### Özellikleri

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
- Boyanın dayanım ömrünü arttırır.

### Uygulama

**Bianca Ham Sıva İç Cephe Astarı** uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. **Bianca Ham Sıva İç Cephe Astarı** tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. **Bianca Ham Sıva İç Cephe Astarı** uygulandıktan 6 saat sonra sonkat boya uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

Su ile en çok % 20 oranında inceltiniz.

### Kuruma Süresi (20°C)

Son kat boya uygulaması: 6 saat

### Astarlanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 3 - 6 m<sup>2</sup> alan tek kat astarlanır.

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

20,00 kg

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.