



## Kaydırmaz Zemin Solüsyonu ZS-20

Özel formülü sayesinde, uygulanmış olduğu seramik yüzeylerde, kaymaya direnç sağlayan bir solüsyondür.

### Uygulanacak Yüzeyler

Fayans, yapay granit gibi yüzeyleri kaymaz zemin haline getirmek için kullanılan solüsyondür.

### Özellikleri

- Uzun süre etkilidir.
  - İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
  - Zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemez.
- Yüzeyde gözle görülmeyen boşluklarını doldurarak zeminin ıslak olduğunda kayganlığını etkin olarak ortadan kaldırır.
- Uygulama bir kaplama yöntemi olmayıp, solüsyon yüzeye temas edip görünmez ve uzun süren bir etki sağlar.

### Uygulama

Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Fırça, rulo ve merdaneler ile uygulanabilir. **Bianca Kaydırmaz Zemin Solüsyonu** yüzeye ince bir film oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulanmış yüzey dakikalar içerisinde kurur ve işlem tamamlanır.

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

### Sarfiyat

1 litresi ile tek katta 20 - 22 m<sup>2</sup> alana uygulama yapılabilir.

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

1,00 / 5,00 / 20,00 lt

### Zararlılık Sınıflandırması

- Akut Tok. (Yutma) 3; H301 Yutulması halinde toksiktir.
- Cilt Aşınd. 1B; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir

P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

#### -Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

#### -Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

### Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İşaretleri

