



Panel Kapı Boyası

Alkid reçine esaslı, amerikan panel kapıları için tasarlanmış, yarı mat görünümlü, örtücü ve koruyucu son kat panel kapı boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Yeni veya daha önceden boyanmış amerikan panel kapıları, ahşap panel kapı, mdf ve masif ahşap yüzeyler için dekoratif son kat boyası olarak kullanılır.

Özellikleri

- Yarı mat bir boyadır.
- Sararmaya karşı maksimum dirençtedir.
- Suya ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
- Zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençtedir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir bütünleşme sağlar.
- Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir.

Uygulama

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız, temiz, gevşek ve kabarmış boya tabakaları temizlenmiş, ihtiyaç halinde yüzey düzeltme işlemi yapılmış olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden tamamen temizlenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. %10 oranında **Bianca Sentetik Tiner** ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Katlar arasında 30 - 40 dk kadar beklenmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Fırça, rulo ve pistole uygulamalarında % 10 oranında **Bianca Sentetik Tiner** ile inceltilir. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 1 - 1,5 saat
Toz Tutmama: 10 - 15 dakika
Sertleşme Kuruması: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 10 m² alan tek kat boyanabilir.

Parlama Noktası

33°C

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadeleri

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

