Selülozik Dolgu Vernik

Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı tek bileşenli dolgu verniğidir.

Uygulanacak Yüzeyler

Mobilya sanayinde, iç kullanım amaçlı her türlü MDF, masif, kaplama, ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır.

Özellikleri

• Ahşabın gözeneklerini doldurarak, üzerine uygulanacak katlar için düzgün ve pürüzsüz bir zemin oluşturur.
• Çabuk kuruyabilen, çabuk ve kolay zımparalanabilen dolgu verniğidir.
• Uygulamada zaman, malzeme tasarrufu ve son kat verniğin dayanım ve dekoratifliğini sağlar.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, ve yağdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. 2 - 3 kat uygulaması tavsiye edilir. Katlar arası 20 dakika beklenmelidir. Son katın uygulamasından 2 - 4 sonra zımparalama yapılır.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Selülozik Tiner ile % 20 - 30 oranında inceltiniz.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 10 dakika
Toz Tutmama: 15 - 20 dakika
Zımparalanabilme: 2 - 4 saat

Verniklenebilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 10 m² alan verniklenebilir.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 12,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

• Alev. Sıvı 2; H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
• Asp Tok. 1; H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
• Cilt Tah. 2; H315: Cilt tahrişine yol açar.
• Cilt Hassas. 1; H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
• Solnm. Hassas. 1; H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
• Ürm. Sis. Tok. 2; H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
• BHOT Tekrar. Mrz. 2; H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Önlem İfadeleri

-Tedbir
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+P310: Yutulduğunda: Zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P304+P341: Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P331: Kusturmayın.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P342+P311: Solunum bulguları gösterirse: Zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için karbondioksit kullanın, (uygun malzeme üretici tarafından belirtilir).

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri