



## Vals İpek Mat (Silikonlu - Tam Silinebilir)

Akrilik kopolimer esaslı, yüksek silinme direncine sahip, silikon katkılı, ipek mat görünümlü, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, duvar kaplamaları üzerinde, ahşap yüzeylerde, ipeksi mat özelliğinden dolayı restorasyon ve dekorasyon amaçlı olarak otel, hastane, okul, restaurantlar, çocuk odaları v.b. gibi özel mekanlarda kullanılır.

### Özellikleri

- Silikon teknolojisi ile güçlendirilmiştir.
- Yüksek silinme özelliğine sahiptir.
- İpeksi mat bir dokuya sahiptir.
- Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Kaliteli pigment yapısı sayesinde renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir.
- Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

### Uygulama

**Bianca Vals İpek Mat** uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. Düzleştirilen yüzey 24 - 48 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki pürüzler zımpara yapılarak temizlenmelidir. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra **Bianca Vals Astar** uygulamasına geçilir. **Bianca Vals Astar** inceltmeden tek kat olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra, **Bianca Vals İpek Mat** yüzey üzerine rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile 2 kat uygulanır. Uygulama sırasında uygulanan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

Su ile % 10 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 15 dakika  
Toz Tutmama: 1 saat  
İkinci Kat Uygulama: 6 saat  
Son Kuruma: 24 saat  
Test mukavemetini 3 gün sonra kazanır.

### Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 16 - 17 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 lt

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.