



Vals Geçiş Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz pigmentli, sentetik boyadan su bazlı boyaya geçiş astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Daha önce su veya solvent bazlı bir boya ile boyanmış, rengini kaybetmiş, kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç cephe yüzeylerinde ve her türlü su bazlı boya işleminde astar olarak kullanılır.

Özellikleri

- Uygulama yüzeyinin iç derinliklerine kadar nüfuz ederek üzerine gelecek boya tabakasının uygulama yüzeyi ile bütünleşmesini sağlar.
- Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir.
- Yüzey emiciliğini önlediği için, özellikle sıcak havalarda boyanın erken kurumasını engelleyerek boyanın daha iyi yayılmasını ve boya sarfiyatının azalmasını sağlar.
- Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
- Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
- Çok iyi örtme gücü ve beyaz renkli oluşu nedeniyle renk değişimi uygulamalarında boya ve zaman tasarrufu sağlar.

Uygulama

Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Kabarmış ve dökülmüş yerlerin dolgu sistemi ile yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Özellikle solvent esaslı yağlı boyalı yüzeylere zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalı, yüzeydeki toz temizlendikten sonra astarlanma yapılmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile yüzeye tek kat olarak uygulanır. Uygulama esnasında hava sıcaklığı en az +5°C'de olmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Su ile max % 10 oranında inceltilebilir.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kat Boya uygulaması: 24 saat

Astarlanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat astarlanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 7,50 / 15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.