



Vernikli Ahşap Koruyucu

Alkid reçine esaslı, şeffaf, yüksek penetrasyon gücüne sahip, mantarlaşma, haşere ve atmosferik etkenlere karşı dirençli, renkli vernikli ahşap koruyucudur.

Uygulanacak Yüzeyler

İç ve dış ortamlardaki ahşap yüzeylerde, kapı ve pencere çerçevelerinde, pergole, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları, doğal görünümün korunması istenen mobilya elemanlarında ve ağaç işlerinde kullanılır.

Özellikleri

- Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı koruyucu özelliğindedir.
- Ahşabın nefes almasını sağlayarak uzun yıllar kullanılmasını sağlar.
- Astar ve vernik gerektirmediği için kullanımı kolay ve ekonomiktir.
- Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.
- Kısa sürede kurur, nem ayarlayıcı özelliğindedir.
- Özel formülasyonu sayesinde ahşabın kendine özgü damarlı ve doğal görünümünü kapatmadan ahşaba dekoratif görünüm ve hayat verir.

Uygulama

Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. Uygulama fırça veya rulo ile 2 veya 3 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

İlk kat verniğin, ahşap gözeneklerine iyice nüfuz etmesi için **Bianca Sentetik Tiner** ile % 25 - 30 oranında inceltilecek şekilde uygulanmalıdır. 2. ve 3. kat uygulamaları inceltilmeden yapılmalıdır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 2 - 3 saat
Toz Tutmama: 3 - 4 saat
Sertleşme: 24 saat .

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 15 m² alan tek kat boyanır.

Parama Noktası

38°C

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

