



## Vetro - Sıvı Cam (Liquid Glass)

Metil metakrilat esaslı, şeffaf ve renkli üretilen, yüksek su direncinin yanı sıra, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, çift bileşenli bir üründür.

### Uygulanacak Yüzeyler

Cam, mozaik, fayans, porselen, seramik, mermer, granit, doğal taş, ahşap, beton, şap, galvaniz sac, alüminyum vb. yüzeylerde kullanılır.

### Özellikleri

- Yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahiptir.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Yüzeye orta derecede kaydırmazlık kazandırır.
- Uygulanan yüzey kolay temizlenir.

### Uygulama

**Bianca Vetro - Sıvı Cam** uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. İki bileşen belirlenen oranlarda karıştırılmalı ve homojen hale getirildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Fırça, rulo yada püskürtme ile uygulanır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Malzemenin kullanımı yaklaşık 50 dakikada yapılmalıdır.

### Karışım Ömrü

23 ± 2°C' de 1 saattir.

### Karışım Oranı (Ağırlıkça)

A Komponent: 7  
B Komponent: 1

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

### Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kurumasını: 1 saat  
Toz Tutmama: 12 saat  
Sertleşme Kuruması: 24 saat  
Mekanik işlem için kurumasını 4 - 6 günde tamamlar.

### Boyanabilen Alan

0,15 - 0,20 kg/m<sup>2</sup> (tek kat)

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

### Ambalaj

Takım Toplam : 4,00 kg (3,50+0,50)

## A Komponent

### Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- Cilt Tah. 2 H315: Cilt tahrişine yol açar.
- Cilt Has. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- BHOT Tek. Mrz. 3 H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- Sucul Kro. 2 H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir:

P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

#### -Müdahale:

P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.

P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.

P331: Kusturmayın.

#### -Depolama:

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

#### -Bertaraf:

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz

### Uyarı İfadesi

Dikkat

### Zararlılık İşaretleri



## B Komponent

### Zararlılık İfadeleri

- Akut Tok.4; H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- Akut Tok.4; H332: Solunması halinde zararlıdır.
- Cilt Has. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Sucul Kronik 3, H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir:

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

#### -Müdahale:

P301+P330+P331: Yutulduğunda: Ağızınızı durulayın. İstifra etmeye çalışmayın.

P302+P352: Deri ile temas halinde: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P309+P311: Maruz kalınma veya kendini iyi hissetmeme halinde: Zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.

P338: Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli çalkalayın

**-Depolama:**

P405: Kilit altında saklayın

**Uyarı Kelimesi**

Tehlike

**Zararlılık İşaretleri**

