



Yanmaz Boya

Selülozik esaslı, içerdiği antimon trioksit ve özel reçine sayesinde yanmaya karşı dirençli, mat görünümlü, iç cephe duvar, ahşap ve metal boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü duvar, ahşap ve metal yüzeylerde, özellikle hastane, okul, havaalanı gibi yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde uygun astarlar ile kullanılır.

Özellikleri

- Beton, ahşap ve metal yüzeylere mükemmel bir yapışma gösterir, çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.
- Ateş ya da ısı kaynağı, **Bianca Yanmaz Boya** ile boyanan yüzeye temas ettiğinde, film tabakası, ana alt yüzeye ısı ve kütle transferini keser, yanan malzemelerin bitmesiyle birlikte yangın da sonlanmış olur.
- Hiçbir şekilde alevleri taşımaz. Yangın sırasında 5 dakika yanan bir malzeme **Bianca Yanmaz Boya** ile boyandığında bu süre 2 - 3 saatleri bulur.

Yangın Dayanım Deneyi

TSE İzmir Ege Bölge Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen TS EN 13823:2010:2011-01 standardına uygun olarak yapılan Yangına Tepki Deneyleri sonucu TS EN 13501-1:2013 kriterlerine göre **Sınıfı: B S2 d0'**dir (12 mm kalınlığında, asgari 700 kg/m³ yoğunlukta MDF levha üzerinde yapılan 200µ kalınlık uygulama ile).

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. En az iki kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5°C'nin üzerinde olmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

- İlk kuruma: 1 saat
- İkinci kat uygulama: 2 saat
- Tam Sertleşme: 24 saat

Boyanabilen Alan

100 - 200 µ kuru film kalınlığı elde edebilmek için 1 litresi ile 3 - 3,5 m² alan boyanır.

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan 5°C ve 35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Ambalaj

15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği/kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

