



Yol Çizgi Boyası

Alkid reçine esaslı, klor kauçuk modifiyeli, hızlı kuruyan son kat boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark ve tenis kortlarında kullanılabilir.

Özellikleri

- Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir.
 - Çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır.
 - Mat bir boyadır.
 - Esnektir.
- Pigment yapısı sayesinde gece görüşünü kolaylaştırır.
 - Zaman içinde renk değiştirmez.

Uygulama

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. Ortam sıcaklığı 15°C ile 30°C arasında olmalıdır. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Pistole uygulamalarında normal koşullarda çift kat, 60°C ile 70°C sıcak uygulamalarda tek kat olabilir. Katlar arasında 30 dakika kadar beklenmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Selülozik Tiner ile % 5 - 10 inceltilir. 60°C ile 70°C sıcaklıkta pistole uygulamasında tiner ilave etmeye gerek yoktur.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 10 dakika
Toz Tutmama: 30 dakika
Sertleşme Kuruması: 1 - 2 saat

Boyanabilen Alan

500 gr/m² (300 µ kuru film kalınlığında) .

Parlama Noktası

26°C (kapalı kapta)

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

4,00 / 20,00 / 25,00 kg

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- Asp. Tok. 1; H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Ürm. Sis. Tok. 2; H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.

- P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P263: Hamilelikte / anne sütü verirken temastan kaçının.
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P304+P340: Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

-Depolama

- P403+P233:
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

