



## Çimento Temizleyici

### Yüzey aktif malzemeler içeren çimento temizleyici

Çimento esaslı malzemelerin seramik ve granit gibi zemin, duvar ve kaplamalardan etkin bir şekilde temizlenmesine olanak sağlayan bir malzemedir..

### Uygulama Alanı

- Üzeri harç, derz dolgusu, çimento bazlı inşaat artıklarıyla kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

### Uygulama Yüzeyleri

- Seramik, granit seramik, doğal taşlar,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### Uyarılar ve Önlemler

- **Bianca Çimento Temizleyici** uygulanırken mutlaka eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.

### Yüzey Hazırlığı

- Yüzey sağlam olmalıdır.

### Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

### Uygulama

- **Bianca Çimento Temizleyici**, el ile uygulamada sünger veya rulo yardımıyla bir defada ulaşılabilecek kadar alana; makine ile uygulamada ise 3 - 4 m<sup>2</sup>'lik bir alana uygulanır. 1 - 2 dakika beklenir ve temizleme işlemine geçilir.
- Çok kirli bölgelerde uygulama tekrarlanabilir. **Bianca Çimento Temizleyici**, bol su ile yıkanarak yüzeyden arındırılır.

### Sarfiyat

50 - 70 ml/m<sup>2</sup>

### Ambalaj

1,00 / 5,00 lt

### Renk

Şefaf

### Uygulama Aletleri

Sünger, pösteki rulo, silim makinesi.

### Raf Ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.