



Leke Çıkarıcı

Yüzey aktif maddeler içeren leke çıkarıcı, kaplamaların kirlenmesi sonucunda oluşan lekelerin etkin ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlayan bir malzemedir.

Uygulama Alanı

Üzeri kahve, çay, ayakkabı boyası, mürekkep, akrilik emülsiyon esaslı boya gibi malzemelerle kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

- Seramik, granit seramik, doğal taşlar,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

Uygulama Sınırı

Cıvalı ve parlatılmış yüzeylerde uygulanmaz.

Uyarılar ve Önlemler

Bianca Leke Çıkarıcı uygulanırken mutlaka eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve sağlam olmalıdır.

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Uygulama

- **Bianca Leke Çıkarıcı**, el ile uygulamada sünger veya rulo yardımıyla bir defada ulaşılabilecek kadar alana; makine ile uygulamada ise 3 - 4 m²'lik bir alana uygulanır. 1 - 2 dakika beklenir ve temizleme işlemine geçilir.
- Çok kirlı bölgelerde, temizleme işlemi tekrarlanabilir. **Bianca Leke Çıkarıcı**, bol su ile yıkanarak yüzeyden arındırılır.

Sarfiyat

30 - 50 ml/m²

Ambalaj

1,00 lt

Renk

Şefaf

Uygulama Aletleri

Sünger, pösteki rulo, silim makinesi.

Raf Ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.