



Asfalt Boyası - ASF 20

Özel çimentolu polimer takviyeli ve akrilik kopolimer esaslı, çift komponentli asfalt boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Eski veya yeni dökülen kuru ve temiz asfaltlarda uygulama yapılır.

Özellikleri

- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Kir tutmaz, ilk günkü gibi özelliğini uzun yıllar korur.
- Asfaltın aşınma mukavemetini normal asfaltlara göre 3 kat artırır.
- UV dayanımlı renkleri ile güneş ışığındaki UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı olağanüstü koruma sağlar.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Çok su izolasyonu sağlar.

Uygulama

Bianca Asf-20 Asfalt Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. B komponenti bulunduğu ambalajın içerisine A komponenti yavaş yavaş ilave edilir. 400 - 500 devirlik ½ inçlik matkaba takılarak 3 - 5 dakika iyice karıştırılır. Boya 110 PSI'lik hava kompresörüne bağlanıncıft kademeli pompa ve buna bağlı püskürtücü il asfaltın yüzeyine tek ya da iki kat olarak kapatıcılığına göre püskürtülür. Fırça ile boya asfaltın yüzeyinde siyah renk kalmayacak şekilde yayılır. Uygulama ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Karışım Oranı (Ağırlıkça)

Toz bileşen A Komponent: 16,5 kg

Sıvı Bileşen B Komponent: 6,5 kg

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma Süresi: 15 dakika

İkinci Kat Uygulama: 2 saat

Son Kuruma: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 kg ile 1 - 1,4 m² alan boyanabilmektedir.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

Takım Toplam 23,00 (16,5 + 6,5) kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.