



Bi-Aqua WP-BD

Siloksan Esaslı Dış Yüzey Emprenye Malzemesi

Su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış yüzey silikon emprenye malzemesi.

Uygulanacak Yüzeyler

Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır. Doğal taş, tuğla ve benzeri yüzeylerde kullanılması önerilmez.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır,
- Kullanımı ve uygulaması kolaydır,
- Solvent içermez, çevreye ve uygulayıcılara zarar vermez,
- Zemine ve üzerine gelecek kaplamaya mükemmel yapışır,
- Kontrol amaçlı olarak sarı renk ile renklendirilmiştir uygulandığı zeminde fark edilir.

Uygulama

Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Kullanıma hazır **Bi-Aqua WP-BD** yüzey emprenye malzemesi, yumuşak tüylü fırçayla yada püskürtme yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Bunun yanı sıra, sıvalı ve boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile inceltilerek uygulanıp üzerine son kat boya yapılması önerilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11- 16 arasında uygulama önerilmemektedir.

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlar altında 4 saat sonra yağmura dayanıklı hale gelir, 24 saat sonra üzeri boyanabilir.

Sarfiyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta, 2 - 5 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Ambalaj

5,00 lt

Depolama

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Tehlike Tanımı

C: Yakıcıdır.

Tehlike Uyarıları

R 35 : Ciddi yanıklara neden olur.

Güvenlik Uyarıları

- S 1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S 20 : Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
- S 26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S 36/37/39 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
- S 45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
- S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.