



## Bia-Prime Gloss

### Parlak ve Emici Olmayan Yüzeyler için Özel Astar

Özel akrilik polimer ve epoksi reçine kombinasyonlu, tek bileşenli kullanıma hazır, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar malzemesidir.

#### Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda
- Duvar ve zeminde
- Geçirimsiz emici olmayan yüzeylere sahip seramik, döşeme taşları, terrazo, sırlanmış mühendislik tuğlaları, doğal ve dökme taşlar.
- Seramik yapıştırıcıları, zemin tesviye şapları, uygulamalarından önce astar olarak,
- **Bia-Crete** tamir harçları uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

#### Avantajları

- Kullanıma hazırdır,
- Kullanımı ve uygulaması kolaydır,
- Solvent içermez, çevreye ve uygulayıcılara zarar vermez,
- Zemine ve üzerine gelecek kaplamaya mükemmel yapışır,
- Kontrol amaçlı olarak sarı renk ile renklendirilmiştir uygulandığı zeminde fark edilir.

#### Teknik Özellikleri

**Malzemenin Yapısı** : Modifiye özel polimer Dispersiyon ve Epoksi Reçine  
**Görünüm** : Açık Sarı Sıvı  
**Yoğunluk** : 1,2 kg/lt.  
**Kuruma Süresi** : 3 saat

#### Yüzeyin Hazırlanması

Uygulanacak yüzeyler boya, yağ, asfalt gibi her türlü kalıntıdan arındırılmalıdır. Zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

#### Karıştırma

Malzeme homojen bir karışım oluncaya kadar, 400 - 600 devir/dk.'lık karıştırıcı uçlu matkap ile en az 3 dakika karıştırılmalıdır.

#### Uygulama

Malzeme yüzeye direkt olarak dökülerek, yumuşak kıllı fırça ile zemine çapraz bir şekilde yayılarak uygulanmamış alan kalmamasına dikkat edilir. Malzemenin yüzeyde tam kurumasından sonra üzerine diğer uygulamalar yapılır.

#### Sarfiyat

Yüzeyin durumuna göre 120 - 180 gr/m<sup>2</sup> arasında kullanılması tavsiye edilir.

#### Ambalaj

5,00 kg

#### Raf Ömrü

Düzenli depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

#### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.

### **Güvenlik Önlemleri**

Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

### **Sorumluluk**

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sorumlu tutulamaz.