



Elastik Söve Boyası

Akrilik kopolimer esaslı, kir tutmayan, silikon katkılı -30 C'de esneyebilen, ipeksi mat görünümlü dekoratif dış cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Söve, sıva, beton, briket, tuğla gibi yapı elemanları üzerinde kullanılır.

Özellikleri

- Oksitlenmeyen, tuza, rutubete ve zayıf kimyasal çözeltilere dayanıklılık gösteren bir yapıya sahiptir.
- Bakteri üremesini engeller.
- Ultraviyole ışınlarla karşı dayanıklıdır.
- Yüzey deterjanlı veya sabunlu su ile yıkanabilir.
- İpeksi mat görünümündedir.
- Zaman içinde elastikliğini kaybetmez.
- Duvardaki kılcal çatlakları elastikliği sayesinde belli etmez.
- Su itici özelliğinden dolayı duvarlarınız sürekli kuru kalır. Böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme ile ısınma kayıpları en aza inmiş olur.
- Silikon yapısındaki doku duvardaki nemin engellenmeden dışarı atılmasını sağlar. Böylece tuzlu su buharının zararlı etkilerine karşı boya tabakası kendisini korur.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ, toz ve eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka Bianca Silikonlu Dış Cephe Astarı (Beyaz Astar) kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. Daha sonra Bianca Silikonlu Elastik Söve Dış Cephe Boyası tatbik edilir.

İnceltme (Hacimce)

İlk kat için % 15 ikinci kat için % 15 oranında su ile inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 2 - 6 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

15,00 lt

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.