



Hammer-late

Alkid reçine esaslı, toluen içermeyen ve özel silikonlu yapısı sayesinde çekiçlenmiş metal görünümü oluşturan, hava kurumalı, yüksek kaliteli sentetik son kat boyadır.

Uygulanacak Yüzeyler

Bianca Hammer-late, madeni eşya sanayinde, her türlü metal büro eşya ve malzemelerinde, otomotiv yan sanayinden, çeşitli oto yedek parçalarında, elektrik pano ve aksesuarlarında, ziraat makine ve el aletlerinde, asansör kabinlerinde ve çelik kapılarda kullanılır.

Özellikleri

- Çıplak metal ve astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışır.
- Yüksek su direncine sahiptir.
- Parlaklığını ve canlılığını kaybetmez.
- Hava kurumalıdır.
- Metal işçiliği sırasında meydana gelebilecek kusurları kolayca kapatır ve dekoratif bir görünüm kazandırır.

Uygulama

Boya ve astar uygulanacak yüzeyler, kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Tatbikat püskürtme ile yapılmalı, yüzey üzerinde homojen bir boya filmi oluşturulmaya dikkat edilmelidir. Desen oluşumu inceltmeye, kompresör basıncına ve tabancayı kullanmaya bağlı olduğundan ideal görünüm sağlamak için boyanın 2 - 3 atm. basınç ve yüzeyden 25 - 30 cm. mesafeden tatbik edilmesi tavsiye edilir. Tatbikattan önce boya iyice karıştırılmalı ve inceltmeden kullanılmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 15 - 20 dakika
Toz Tutmama: 30 dakika
Tam Kuruma: 2 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat boyanır.

Parlama Noktası

21°C

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
- Kans. 1B, H350: Kansere yol açabilir.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Sucul Kronik2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

