Pas Dönüştürücü Astar (Rust-Conventer) PD-20

Özel formülasyonu sayesinde pas oluşan yüzeylerin kontrol altına alınmasını ve nötralize edilmesini sağlayan ve koruyucu bir tabaka oluşturan emülsiyondur.

Uygulanacak Yüzeyler

Makine teçhizatı, yedek parçalar, otomotiv çerçeveleri, borular, su tankları köprüler, vanalar, tren rayları.

Özellikleri

- Değerli aksamı koruyarak ömürlerini uzatır.
- Bir hamlede eski pası durdurur:
- Asitleme, kazıma, taşlama, kumlama gibi işlemlere gerek yoktur.
- Yeni pas oluşumunu önler.
- Kolayca uygulanır.
- Zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar
- Zeminleri boyaya hazırlar.
- Boyanın altında yıllarca koruma sağlayacak bir astar oluşturur.
- Solvent İçermez.

Uygulama

Fırça, rulo ve merdaneler ile uygulanabilir. ***Bianca Pas Dönüştürücü Astar PD-20*** yüzeye ince bir film oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulanmış yüzey dakikalar içerisinde kurur ve işlem tamamlanır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Sarfiyat

1 litresi ile tek katta 20 – 25 m² alan astarlanabilir.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

1,00 / 5,00 / 20,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Akut Tok. (Yutma) 3; H301 Yutulması halinde toksiktir.
- Cilt Aşnd. 1B; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önlem İfadeleri

-Tedbir
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
-Müdahale
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
-Bertaraf
P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri