



HP-24 Hybrid Plus

Çift bileşenli, toz ve sıvı hybrid polymer esaslı, çatlak köprüleme özelliğine, yüksek fiziksel dayanıma ve UV direncine sahip su yalıtım kaplamasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

- Beton, sıva ve şap üstü yalıtımlarda,
- Duvar ve zemin yalıtımlarında,
- Balkon, teras, yüzme havuzlarında,
- Islak hacim, duş ve hamam tarzı yerlerde,
- Teras ve çatı yalıtımında kullanılır.

Özellikleri

- **Bianca HP-24 Hybrid Plus** kesinlikle su geçirmez.
- Uygulaması çok basit olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca kaplayabilir.
- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- Elastiktir, sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur.
- Zayıf kimyasallara ve U.V ışınlarına dayanıklıdır.
- Mekanik darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Dekoratifdir. Beyaz olarak üretilir.

Uygulama

Bianca HP-24 Hybrid Plus uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. **Bianca HP-24 Hybrid Plus** özellikle kuru havalarda +5°C ve +35°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır. Çift komponentli olan **Bianca HP-24 Hybrid Plus**, uygulama öncesi sıvı komponent (B komponenti) ayrı bir kaba alınarak, toz komponent ile (A komponenti) bir mikser yardımıyla karıştırılır. Karıştırma sırasında mikserde sürekli olarak karışan B komponenti üzerine, A komponentinin yavaşça verilmesine dikkat edilmelidir. Homojen bir karışım elde edildiğinde **Bianca HP-24 Hybrid Plus** 3 kat olacak şekilde fırça ile uygulanır. Katların uygulama şekli birbirine dik olmalıdır ve her kat arasında 4 saat beklenmelidir. Katlar arası bekleme süresi 24 saati geçmemelidir. **Bianca HP-24 Hybrid Plus** uygulanan yüzeyler 24 saat yağmur, kar ve dondan korunmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Hazırladığınız karışımı inceltmeden kullanınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Katlar Arası Bekleme: 4 saat

Dokunma Kuruması: 4 saat

Tam Kuruma: 28 Gün

Uygulanabilen Alan

Tek katta uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 2 - 3 kg/m²dir.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

Takım: 24,00 kg (16,00 kg + 8,00 kg)

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.