



Akrilik Zemin Boyası

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, solventli zemin kaplama boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

- Otoyollar, ana ve ara şehir içi yollar,
- Havaalanları, köprüler
- Konut ve alışveriş merkezleri
- Parke taşı, bordür gibi mobilyalarda kullanılır.

Özellikleri

- Tek komponentli ve uygulaması kolaydır.
- Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.
- Hızlı kürlenir.
- Soğuk olarak uygulanır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğünü bozan öbekler, çıkıntı vb. gideriniz. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 10-15 dakika
Toz Tutma Kuruması: 20 – 30 dakika
Tam Kuruma: 3 saat

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 9 - 11 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağızı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

2,50 / 15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt Tahrişi 2, H315: Cilt tahrişine yol açar.
- BHOT Tekrar Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- Üreme Sis.Tok. 2, H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi vardır.
- Sucul Kronik 1, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P264: Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınin.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P331: Kusturmayın.

P308+ P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P332+ P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

