



Artistico - Marmesto (Dış Cephe Mermer Doku)

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mermer efektli, yarı parlak, dış cephe için dekoratif kaplama malzemesidir.

Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü beton, ytong, briket, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dekoratif ve izolasyon amaçlı olarak güvenle kullanılır.

Özellikleri

- Atmosfer koşulları ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve **Bianca Dış Cephe Macunu** ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine **Bianca Silikonlu Dış Cephe Astar** uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeye, mala ile macun kıvamındaki **Bianca Marmesto** inceltmeden, ilk kat yayılarak uygulanmalıdır. Yüzey henüz kurumadan mala yardımı ile ikinci kez uygulama yapılır. Yüzey her iki yandan, dıştan içe doğru dairesel hareketler ile pürüzsüz hale getirilir. Yüzey kuruduktan sonra üçüncü kat spatula ile yama deseni şeklinde uygulanmalıdır. Uygulamanın hemen ardından, ürün henüz kurumadan mala ile parlatma işlemine başlanır. Yüzeye çok baskı uygulamadan, dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır. Yüzeye fazla baskı uygulandığı takdirde çizilmiş bir görüntü oluşur. Parlatma işlemi tamamlandıktan sonra 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma kuruması: 30 dakika
Tam kuruma: 24 saat
Katlar arası 4 - 6 saat beklenmelidir.

Boyanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1,5 - 2 m² alan tek kat boyanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

3,50 kg / 23,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.



ÜRÜN BİLGİ FORMU
Doküman No: TDS.SU.086
Revizyon Tarihi / No: 01.10.2020 / 00

- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.