



Bia-Pox - Solventsiz Epoksi Portakal Kabuğu Desenli Zemin Kaplama

Solventsiz epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, reaksiyon kurumalı, portakal kabuğu desenli, son kat zemin kaplamasıdır

Uygulanacak Yüzeyler

Ameliyathaneler, tekstil fabrikaları, gıda tesisleri laboratuvarlar, santraller, garajlar, çamaşırhaneler, depolar, otoparklar, tamir, bakım, yıkama üniteleri, yürüme yolları, banyolar ve kimyasal ve mekanik direncin istenildiği yerlerde dayanıklı zeminlerde kullanılır.

Özellikleri

- Zemine portakal kabuğu deseni verir.
- Yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahiptir.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Yüzeje orta derecede kaydırmazlık kazandırır.
- Uygulanan yüzey kolay temizlenir.

Uygulama

Bia-Pox Solventsiz Epoksi Portakal Kabuğu Desenli Zemin Kaplama uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarında arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Çatlaklar epoksi macun ile tamir edilmelidir. Solventsiz boya ve sertleştirici ile beraberce karıştırılmalı ve homojen hale getirildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Uygulamaya başlanmadan önce zemin **Bia-Pox Solventsiz Epoksi Zemin Kaplama Astarına** 1:1 oranında 50-250 mikron grönölometrik kuvars kumu karıştırılarak, zemine çekilir. Astar katı henüz taze iken, üzerine 0,2-0,7 mm grönölometrik kuvars kumu yağmurlama yöntemiyle serpiştirilir. 24 saat sonra, yapışmamış fazla kumlar yüzeyden vakumlu süpürge yardımıyla uzaklaştırılır. Üzerine rulo ile **Bia-Pox Solventsiz Epoksi Portakal Kabuğu Desenli Zemin Kaplama** uygulanır. Uygulanacak malzeme özel desenli rulo ile <emine uygulanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Malzemenin kullanımı yaklaşık 50 dakikada yapılmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

Karışım Ömrü

23 ± 2°C' de 1 saat

Karışım Oranı (Ağırlıkça)

Bia-Pox Solventsiz Epoksi Portakal Kabuğu Desenli Zemin Kaplama A Komponent: 7 birim

Bia-Pox Solventsiz Epoksi Portakal Kabuğu Desenli Zemin Kaplama B Komponent: 1 birim

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 1 saat

Son Kuruma: 24 saat

Mekanik işlem için kurumasını 6 - 7 günde tamamlar.

Sarfiyat

Uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 0,900 kg/m²

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj

Takım Toplam: 4,00 kg (3,50 kg+0.50 kg) / 20,00 kg (17,50 kg+ 2,50 kg)

A Komponent

Zararlılık Sınıflandırması

- Cilt Tah. 2 H315: Cilt tahrişine yol açar.
- Cilt Has. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Göz Tah 2 H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
- Sucul Kro. 2 H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri

-Tedbir:

- P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale:

- P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile Temas Halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın.
Cildinizi su / duş ile durulayın.
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P331: Kusturmayın.

-Depolama:

- P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf:

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz

Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İşaretleri



B Komponent

Zararlılık Sınıflandırması

- Akut Tok.4; H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- Akut Tok.4; H332: Solunması halinde zararlıdır.
- Cilt Has.1; H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Sucul Kron.3; H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem İfadeleri

- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale:

- P301+P330+P331: Yutulduğunda: Ağızınızı durulayın. İstifra etmeye çalışmayın.
P302+P352: Deri ile temas halinde: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P309+P311: Maruz kalınma veya kendini iyi hissetmeme halinde: Zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P338: Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli çalkalayın.

-Depolama:

- P405: Kilit altında saklayın.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

