



## Çizgi Dokulu Dekoratif Kaplama

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, uygulandığı yüzeylere doğal bir doku veren, son kat iç ve dış cephe kaplamasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

**Çizgi Dokulu Kaplama** ince ve kaba sıva, beton, gaz beton veya kendini taşıyabilen silikat ya da akrilik esaslı eski boya üzerine yenilemek amacıyla kullanılan çimento esaslı çizgi dokulu kaplamadır.

### Özellikleri

- **Çizgi Dokulu Dekoratif Kaplama** suya dayanımı yüksektir.
- Rutubet birikimini önler.
- Elastiktir.
- Uygulaması çok basit olup oldukça hafiftir. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca desen verilebilir.
- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar, aderansı yüksektir.
- Sıcak soğuk farklarında dayanıklıdır.
- Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar.

### Harcın Hazırlanması

**Çizgi Dokulu Dekoratif Kaplama** içerisine temiz ve soğuk su yavaş yavaş eklenerek karışım homojen hale gelene kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile yaklaşık 10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılır. Eğer gerekli ise karışımın kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Karıştırma işlemi uygun harç makineleri ile de yapılabilir ve püskürtme yöntemiyle yüzeye uygulanabilir. Makinayla karıştırılırken ürün içindeki taneciklerin aşınmamasına dikkat edilmelidir. Her parti harç karışımı için eşit su miktarı kullanılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde desen ve ton farklılıkları oluşabilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

### Uygulama

**Çizgi Dokulu Dekoratif Kaplama** uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Özellikle kuru havalarda +5°C ve +35°C arasındaki sıcaklıklarda çelik mala veya uygun bir püskürtme makinesi ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve üründeki partikül kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden temizlenir. Eski boyalı yüzey üzerine yapılacak uygulamalarda, eski boya aderansının tam olduğu kontrol edilmelidir.

**Çizgi Dokulu Kaplama** uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan sonra desen verilmelidir. İnce çizgi dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala bastırılarak yukarı aşağı veya sağa sola hareketlerle desen verilir. Kullanılan el aletleri verilecek deseni etkilemektedir. Desen farklılığı olmaması için aynı yüzeylerde aynı tip mala ile çalışılmalıdır. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

25,00 kg **Çizgi Dokulu Dekoratif Kaplama** 6 - 6,5 lt su ile karıştırılır. Uygulama yapılan hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

### Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 24 saat  
Tam kuruması: 2-3 gün

### Uygulanabilen Alan

Kuru ürün sarfiyatı 3 - 3,5 kg/m<sup>2</sup> (yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır).

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.



### **Ambalaj**

25, 00 kg Kraft torba

### **Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri**

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.