



Silikonlu Derz Tamir Dolgusu

Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin kararmış, dökülmüş ve yıpranmış derzlerin tamiri için geliştirilmiş, çatlamadan donan, silikon esaslı, derz dolgu malzemesidir.

Uygulanacak Yüzeyler

Silikonlu Derz Tamir Dolgusu seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerin kenar boşlukları için kullanılabilir.

Özellikleri

- **Silikonlu Derz Tamir Dolgusu** suya dayanımı yüksektir.
- Rutubet birikimini önler.
- Elastiktir.
- Sıcak soğuk farklarında dayanıklıdır.
- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar, aderansı yüksektir.
- Uygulaması çok basit olup oldukça hafiftir. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca desen verilebilir.
- Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar.

Uygulama

Silikonlu Derz Tamir Dolgusu uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Tüpün sünger uç derz üzerine hafifçe bastırarak hareket ettirilerek uygulama yapılır. Kenarlara taşan derz dolgular hafif nemli bir sünger yardımıyla temizlenmelidir. İhtiyaç duyulursa iki kat uygulama yapılabilir. Katlar arasında 2 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 1 - 2 saat
Tam kuruması: 24 saat

Uygulanabilen Alan

Değişken

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

350,00 gram

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.