



## Elastico Soyulabilir Kaplama (Likit Streç)

Emici olmayan cam, seramik, mermer, pvc gibi boyalı veya boyasız yüzeylere koruma veya geçici maskeleme amaçlı uygulanan, su bazlı soyulabilir kaplamadır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Otomotiv, inşaat, mobilya, dekorasyon, cam ve mermer sanayi, sağlık vb. alanlarda kullanılabilir.

### Özellikleri

- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Uygulaması kolaydır.
- Kolayca soyulur ve boyalara dayanıklıdır.
- Uygulandığı yüzey üzerinde koruyucu bir film tabakası oluşturur.

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğünü bozan öbekler, çıkıntı vb. gideriniz. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Tek kat uygulanır. Daha ağır şartlar için koruyuculuk gerekiyorsa 2 kat şeklinde uygulanır. İkinci kat uygulanmadan önce 30-45 dakika beklenmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

Son Kuruma: 2 - 3 saat

### Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 4 - 6 m<sup>2</sup> alan kaplanır. (Min. 100 micron kuru film kalınlığı için).

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

### Ambalaj

2,50 / 7,5 lt

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.