



## Havuz Boyası (Pool Paint)

Poliüretan reçine esaslı, çift bileşenli, kullanıma hazır, elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen, su ve su basıncına dayanıklı havuz boyasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

- Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında,
- Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
- Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,
- Arıtma ve denge depolarında,
- Beton, sıva ve şap üzerinde.

### Özellikleri

- Uygulaması kolaydır.
- Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.
- Elastiktir, çatlama veya kabarma yapmaz.
- Zorlu yüzeylere aderansı yüksektir.
- Islak alanlarda oluşun suya ve buhara karşı dirençlidir.

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğünü bozan öbekler, çıkıntı vb. gideriniz. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. En iyi performans için iki kat uygulanmalıdır. Fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Karışım 20-30 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama sonrası, uygulama yapılan alan su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kürlenmeye bırakılmalıdır.

### Karışım Oranı (Ağırlıkça)

A Komponent: 6  
B Komponent: 1,1

### Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma: 2 saat  
İkinci Kat Kuruma: 4 saat  
Tam Kuruması: 24 saat

### Boyanabilen Alan

Uygulama şekli ve zemine bağlı olarak;  
1 mm kuru film kalınlığı için 1,3 kg/m<sup>2</sup>  
1 mm ıslak film kalınlığı için 1,2 kg/m<sup>2</sup>  
Havuz ve göletler için 2 kg/m<sup>2</sup>  
Teras ve zeminler için 2,5 kg/m<sup>2</sup>

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

4,50 kg (3,80 kg A Komponenti + 0,70 kg B Komponenti)

## A Komponent

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşıyın ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz

## B Komponent

### Zararlılık Sınıflandırması

Akut Toksik.4; H332: Solunması halinde zararlıdır.  
Göz Tahrişi 2; H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.  
BHOT Tek. Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
BHOT Tekr. Mrz.2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.  
Cilt Tahr.2,H315: Cilt tahrişine yol açar.  
Cilt Hassa.1; H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
Solunum hassa.1; H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.  
Kans.2; H351: Kansere yol açma şüphesi var.

### Önlem İfadeleri

#### -Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.  
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.  
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.  
P264: Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.  
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.  
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.  
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.  
P285: Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.

#### -Müdahale

- P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.  
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.  
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)  
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.  
P304+P341: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.  
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

P342+P311: Solunum bulguları gösterirse: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

**-Depolama**

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

**-Bertaraf**

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**Zararlılık İşaretleri**

