



Küvet Boyası

Akrilik esaslı, solvent bazlı, tek bileşenli, banyo, küvet, duş teknesi vb. yüzeyler için kullanılan küvet boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Banyo, küvet, duş teknesi gibi yüzeylere ve mermer, granit, porselen, cam mozaik, beton gibi alanlara uygulanabilir.

Özellikleri

- Tek bileşenli ve uygulaması kolaydır.

- Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.
- Zorlu yüzeylere aderansı yüksektir.
- Islak alanlarda oluşun suya ve buhara karşı dirençlidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğü bozan öbekleri, çıkıntı vb. gideriniz. Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. En iyi performans için vernik rulosu ile iki kat uygulanmalıdır. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. 2 kat boyama işlemi tamamlandıktan sonra 3 gün kullanmamalısınız. 7 gün sonra kimyasallara dirençli hale gelecektir.

Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Gerekli görülürse %5 kadar selülozik tiner ilave edilebilir. Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

Kuruma Süresi (20°C)

- Dokunma Kuruması: 3 saat.
Sertleşme Kuruması: 72 saat.
Kimyasal Direnç: 7 gün.

Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak çift katta 2,5 - 3 m² alan boyanır.

Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt Tahrişi 2, H315: Cilt tahrişine yol açar.
- BHOT Tekrar Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- Üreme Sis.Tok. 2, H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi vardır.
- Sucul Kronik 1, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P264: Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No'lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P331: Kusturmayın.

P308+ P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P332+ P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

