



## Nirvana Saf Akrylic Dış Cephe Boyası

Saf akrilik, silikon modifiyeli, yüksek renk dayanımı ve mükemmel su iticiliğine sahip, ipeksi mat dokulu, son kat dış cephe boyasıdır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Akrilik ve mineral esaslı, sıvalar, beton, brüt beton, betopan, eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

### Özellikleri

- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Hidrofobik özelliği ile yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır.
- Silikon modifiyeli saf akrilik bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlar.
- Rengini ve parlaklığını uzun yıllar kaybetmez, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.

### Uygulama

**Bianca Nirvana Saf Akrylic Dış Cephe Boyası** uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarında arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. **Bianca Nirvana Saf Akrylic Dış Cephe Boyası** uygulaması öncesinde **Bianca Nirvana Saf Akrylic Dış Cephe Astarı** uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra **Bianca Nirvana Saf Akrylic Dış Cephe Boyası** fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde iki kat uygulanır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Uygulama ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

Su ile her iki kat içinde % 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma Süresi: 1 - 2 saat  
İkinci Kat Uygulama: 6 - 8 saat  
Son Kuruma: 24 saat

### Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m<sup>2</sup> alan tek kat boyanır.

### Depolama

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

2,50 / 7,50 / 15,00 lt

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.