



## Yangın Geciktirici Vernik

Solvent bazlı, alev almayan, iç ve dış cephe yangın geciktirici verniktir.

### Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü duvar, ahşap ve metal yüzeylerde, özellikle hastane, okul, havaalanı gibi yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde kullanılır.

### Özellikleri

- Beton, ahşap ve metal yüzeylere mükemmel bir yapışma gösterir, çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.
- Ateş ya da ısı kaynağı, **Bianca Yangın Geciktirici Vernik** ile boyanan

yüzeye temas ettiğinde, film tabakası, ana alt yüzeye ısı ve kütle transferini keser, yanan malzemelerin bitmesiyle birlikte yangın da sonlanmış olur.

- Hiçbir şekilde alevleri taşımaz. Yangın sırasında 5 dakika yanan bir malzeme **Bianca Yangın Geciktirici Vernik** ile boyandığında bu süre 2 - 3 saatleri bulur.

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarında tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5°C'nin üzerinde olmalıdır.

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Verniği kullanmadan önce iyice karıştırınız ve başka marka bir vernik ile karıştırmayınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

İlk kuruma: 1 saat  
İkinci kat uygulama: 2 saat  
Tam Sertleşme: 24 saat

### Sarfiyat

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 6 - 10 m<sup>2</sup> alan tek kat verniklenir.

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan 5°C ve 35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

### Ambalaj

2,50 / 15,00 lt

### Zararlılık Sınıflandırması

#### -Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.  
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.  
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.  
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.  
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.  
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.  
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

**-Müdahale**

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.

P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.

P331: Kusturmayın.

P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

**-Depolama**

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

**-Bertaraf**

P501: İçeriği/kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

**Uyarı Kelimesi**

Tehlike

**Zararlılık İşaretleri**

