



## Stella – Su Bazlı Saf Akrilik Boya

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, saf akrilik esaslı yeni nesil bir boyadır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Bianca Stella, her türlü ahşap, mobilya, parke, laminant, seramik, fayans, mermer, cam, plastik, metal, alüminyum, galvaniz, çinko, porselen, kumaş, duvar, taş, kâğıt, karton gibi yüzeylerde uygulanabilir.

### Özellikleri

- Örtücülük çok yüksektir.
- Mükemmel su dayanımı vardır. Su dayanımı çok iyi olduğu için, uygulandığı yüzeyde su yalıtımı da sağlar.
- Yüksek kimyasal dirence sahiptir (sabun, bulaşık deterjanı, şampuan vb).
- Yayılması çok iyi olduğu için fırça ve rulo izi bırakmaz, gerekli düzeltmeler için kullanıcıya istenen süreyi tanır.
- Uygulama sonrası bıraktığı parlak görünüm sayesinde ilave bir vernik uygulaması gerektirmez.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir, herhangi bir astar istemez.
- Kir ve leke tutmaz, ıslak ve sabunlu bez ile çok rahat temizlenir.
- Parfümlüdür, rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- Su ve kimyasallara dayanıklı olduğu için, ayrıca koruyucu vernik uygulaması gerektirmez.
- İç ve dış tüm mekânlarda kullanıma uygundur.
- Colorate Renklendirme Sistemi ile sınırsız renk seçeneğine sahiptir.

### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey, tüm toz, kir, yağ gibi boyanın yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalı, gerekli durumlarda zımpara yapılmalıdır. Uygulama öncesi herhangi bir astar kullanımı gerektirmez. Metal yüzeylerde uygulama yapılacak ise korozyon oluşumunun önüne geçilmesi için yüzeyin Bianca Antipas ile astarlanması önerilmektedir. Bianca Stella ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltmeden 2 kat halinde, ipek fırça, ipek rulo, moher rulo veya püskürtme ile uygulanır. Katlar arasında min. 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında, uygulanan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi karıştırınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

**Dokunma Kuruması:** 1 - 2 saat. **Son kuruma:** 24 saat. **Kullanıma Başlama Süresi:** 3 gün yüzeylerin sıvı ile teması engellenmeli ve dikkatli kullanılmalıdır. 7 gün sonunda kimyasal temizlik malzemeleri kullanılabilir.

### Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak, çift katta 10 - 12 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

0,50 / 1,00 lt

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.