



## Stella - Su Bazlı Saf Akrilik Boya (Ahşap ve Metal Renkler)

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, saf akrilik esaslı, ahşap görünümü veren yeni nesil bir boyadır.

### Uygulanacak Yüzeyler

Bianca Stella, her türlü ahşap, mobilya, parke, laminant, seramik, fayans, mermer, cam, plastik, metal, alüminyum, galvaniz, çinko, porselen, duvar, taş, kâğıt, karton

gibi yüzeylerde uygulanabilir.

### Özellikleri

- Örtücülük çok yüksektir.
- Mükemmel su dayanımı vardır. Su dayanımı çok iyi olduğu için, uygulandığı yüzeyde su yalıtımı da sağlar.
- Yüksek kimyasal dirence sahiptir (sabun, bulaşık deterjanı, şampuan vb).
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir, herhangi bir astar istemez.
- Kir ve leke tutmaz, ıslak ve sabunlu bez ile çok rahat temizlenir.
- Parfümlüdür, rahatsız edici bir kokusu yoktur.
- İç ve dış tüm mekânlarda kullanıma uygundur.

### Uygulama

**Uygulama öncesi hazırlık:** Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey, tüm toz, kir, yağ gibi boyanın yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalıdır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye Stella Su Bazlı Saf Akrilik Boya inceltmeden 2 kat halinde, ipek fırça, ipek rulo, moher rulo veya püskürtme ile uygulanır. Katlar arasında min. 2 saat beklenmelidir.

**Stella Ahşap Boya Uygulama:** Bianca Stella Su Bazlı Saf Akrilik Boya ile uygulama hazırlığı biten zemin üzerine ahşap görüntüsü elde etmek için, kullanmanız gereken miktarda Stella ahşap boyasını boş bir kaba boşaltın ve aynı anda su ilave ederek homojen hale gelinceye kadar karıştırın. Kestirme fırçası veya sünger yardımı ile hep aynı düzlemde kalacak şekilde her zaman tek yönde ve tek kat olarak uygulayın.

Uygulanan zemini koruma altına almak isterseniz üzerine, Stella Su Bazlı Sıvı Cam veya Vetro Sıvı Cam uygulayabilirsiniz.

Uygulama sırasında, uygulanan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

### İnceltme (Hacimce)

İsteğe bağlı olarak bire bir oranında su ile inceltebilirsiniz.

### Kuruma Süresi (20°C)

**Dokunma Kuruması:** 1 - 2 saat. **Son kuruma:** 24 saat. **Kullanıma Başlama Süresi:** 3 gün yüzeylerin sıvı ile teması engellenmeli ve dikkatli kullanılmalıdır. 7 gün sonunda kimyasal temizlik malzemeleri kullanılabilir.

### Boyanabilen Alan

0,25 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak inceltmeden tek katta 4 - 5 m<sup>2</sup>, su ile bire bir oranında inceltmekle tek katta 8 - 10 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

0,25 lt

### Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.