



## KVK Sentetik Mat Astar

Sentetik alkid reçine esaslı, yüksek örtme gücüne ve beyazlığa sahip, mat astardır.

### Uygulanacak Yüzeyler

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar, metal son kat boya uygulamasından önce kullanılır.

### Özellikleri

- Uygulama yüzeyine mükemmel yapışır.
- Mükemmel örtme gücüne sahiptir.
- Düzgün ve pürüzsüz bir üst düzey oluşturur.
- Sentetik bazlı, daha önce boyanmış yüzeyleri son kat uygulamaya hazır hale getirir.

### Uygulama

Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

**A) Ahşap Yüzeylerde:** Bozukluklar varsa macunlama ile düzeltildikten sonra düzgün ve yüksek korumalı bir yüzey elde etmek için **Bianca Ahşap Koruyucu** uygulamasından sonra **Bianca KVK Sentetik Astar** ile tek kat astarlanmalıdır.

**B) Metal Yüzeylerde:** **Bianca Antipas** uygulamasından sonra **Bianca KVK Sentetik Astar** ile tek kat astarlanmalıdır.

**C) İç Yüzeylerde:** Duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. Düzleştirilen yüzey 24 - 48 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki pürüzler zımpara yapılarak temizlenmelidir. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra **Bianca KVK Sentetik Astar** uygulamasına geçilir.

Ortam koşullarına göre en az 12 saatte son kat uygulanacak hale gelir. 48 saatte sonraki son kat uygulamaları için astar hafif zımparalanarak tozu alınırsa mukavemet artırılmış olur.

### İnceltme (Hacimce)

**Bianca Sentetik Tiner** ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Astarı kullanmadan önce iyice karıştırınız.

### Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 2 saat  
Toz Tutmama: 4 - 6 saat  
Sertleşme Kuruması: 8 - 10 saat  
Son Kat Uygulama: 12 saat

### Astarlanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 18 - 22 m<sup>2</sup> alan tek kat astarlanır.

### Parlama Noktası

38°C

### Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

### Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt.

### Zararlılık Sınıflandırması

Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.  
Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.  
BHOT Tek. Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
Sucul Kronik 3, H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri

EUH066: Tekrarlanan maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

### Önlem İfadeleri

#### **-Tedbir**

- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.  
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.  
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.  
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.  
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.  
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.  
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.  
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

#### **-Müdahale**

- P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.  
P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.  
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.  
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.  
P331: Kusturmayın.  
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.

#### **-Depolama**

- P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.  
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.  
P405: Kilit altında saklayın.

#### **-Bertaraf**

- P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

### Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İşaretleri

